

## **Instruksjon til brukere av trådnett for Bunsenbrennere, der trådnettet kan inneholde asbest.**

Risikoen ved normal bruk av asbestholdig trådnett er generelt ekstrem liten. Det er allikevel forbudt å bruke slike trådnett i Norge. De må tas ut av bruk og kastes trygt som asbestavfall

### **Hva må dere gjøre ?**

- 1) Legg trådnettene i egnet emballasje som kan lukkes og som tåler håndtering uten at det går hull på den (vær obs på de skarpe hjørnene av trådnettene). Slik emballasje kan for eksempel være plastbokser som kan lukkes.
- 2) Legg plastboksene i egnet avfallspose og merk den i henhold til regelverket slik «Inneholder asbest. Dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».
- 3) Lever avfallet til godkjent mottak av asbestavfall. Kontakt eventuelt din kommune for informasjon om nærmeste mottak av slikt avfall.
- 4) Har du lagret trådnett i beholdere bør denne i sin helhet kastes for å unngå unødig håndtering av enkeltrådnett. Dersom dette ikke er mulig, bør hvert trådnett fuktes forsiktig ved bruk av spraykanne som inneholder vann og såpe (eksempel oppvaskmiddel) og håndteres forsiktig for å unngå skader. Behandle trådnettene videre som angitt i punktene over.

Overflødig vann (fra spraying) og evt synlig støv/rusk samles opp med fuktig klut og behandles som asbestavfall på samme måte som trådnettene.

- 5) Annet utstyr (som stativ, bunsenbrennere mm) som er blitt lagret med mulig asbestholdig trådnett kan rengjøres med fuktig klut dersom det er synlig støv. Kluten behandles som asbestavfall.
- 6) Denne håndteringen er forbundet med svært lav risiko og det er derfor ikke krav om bruk av åndedrettsvern. Skulle dere allikevel ønske å bruke åndedrettsvern, kan støvmaske av engangstypen (eks med P3 -filter) brukes. Denne kan kastes etter bruk.